

PASTA ADHESIVA PROFESIONAL PARA PAPEL TAPIZ

Descripción del producto

- Pasta adhesiva profesional de alta adherencia, formulada para la instalación de papel tapiz en interiores.
- Puede utilizarse como adhesivo principal listo para aplicar o como refuerzo del pegamento en polvo previamente preparado, incrementando la fijación en zonas críticas y superficies especiales.
- Ofrece instalaciones firmes, limpias y duraderas.

Usos principales

- Adhesivo directo para instalación de papel tapiz.
- Refuerzo para adhesivos en polvo.
- Prevención de desprendimientos en esquinas, uniones y remates.
- Ideal para proyectos residenciales y comerciales que utilizan papel tapiz tipo contract.

Compatibilidad con superficies

- Superficies no porosas (madera barnizada, vidrio, fórmica, laminados): aplicar sola.
- Papel tapiz plástico con respaldo textil: mezclar con adhesivo en polvo preparado.
- Superficies porosas (yeso, mortero, paneles de yeso, muros pintados en buen estado): usar sola o mezclada según necesidad de fijación.

Instrucciones de aplicación

1. Preparación de la superficie

- La superficie debe estar seca, limpia, firme y uniforme.
- Elimine pintura suelta, grasa, polvo, hongos o selladores base silicón.
- Resane irregularidades antes de aplicar.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

2. Aplicación directa (uso como adhesivo principal)

- Extienda una capa uniforme con brocha o espátula.
- Coloque el papel tapiz mientras el adhesivo esté fresco.
- Presione del centro hacia las orillas para eliminar burbujas.



PASTA ADHESIVA PROFESIONAL PARA PAPEL TAPIZ

3.-Uso como refuerzo (mezclado)

- Incorpore la pasta al adhesivo en polvo previamente preparado.
- Mezcle hasta obtener consistencia homogénea.
- Utilice en instalaciones que requieran mayor fijación.

Recomendaciones

- No diluir con agua.
- Mantener el envase bien cerrado.
- El rendimiento y secado pueden variar según condiciones ambientales.

Restricciones

- No aplicar con temperatura menor a 5 °C.
- No aplicar si hay presencia o pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas.
- No usar en instalaciones con inmersión continua.

Identificación de riesgos químicos:

- Nivel de riesgo a la salud: Sin riesgo.
- Inflamabilidad: Sobre 93 grados centígrados.
- Riesgo específico: Sin riesgo.
- Reactividad: Estable.

